

40CA - ACANALADO WOODGRAIN

PORTALES SECCIONALES



CARACTERÍSTICAS

- Panel sandwich con secciones de 500 o 610mm de altura útil y espesor de 40mm; Interior de poliuretano expandido de gran densidad y libre de CFC.
- Encaje anti-pinzamiento evitando cualquier situación de riesgo durante su movimiento.
- Goma de EPDM embutida en el encaje superior del panel.
- Área de refuerzo, inferior y superior, de acero galvanizado en el interior del panel.
- Gran aislamiento térmico y acústico.
- Portal suministrado con tirador de embutir.

ACABADOS DISPONIBLES

• Cara interior: Chapa de acero de 0,4mm prelacada y con tratamiento anti-corrosión, acanalado fino y textura "stucco", color Blanco (RAL 9010).

• Cara exterior: Chapa de acero de 0,4mm prelacada y con tratamiento anti-corrosión, acanalado fino y textura "woodgrain", en colores RAL disponibles: Blanco (RAL 9010), Crema (RAL 1015), Gris (RAL 9006, 9007, 7011 y 7016), Verde (RAL 6005 y 6009) Marrón (RAL 8014 y 8017), Azul (RAL 5010) y Rojo (RAL 3000).

Consultar para otros acabados de la carta RAL.

