

LAMA LP 75 C

LAMA PERFILADA DE ALUMINIO DE 75mm CURVA

LP 75 C REMATE LP75C / LP75EC / LP79

(*) Las lamas LP75C y LP75EC se pueden combinar entre sí.

MOTORES POSIBLES

MOTOR TUBULAR

MOTOR LATERAL

MOTOR CENTRO EJE

EJE DE MUELLES

ACABADOS DISPONIBLES

Colores lama perfilada Básicos (Blanco | Marfil | Bronce | Plata)
 Colores RAL estándar (3055 | 6005 | 6009 | 7011 | 7012 | 7016 | 7022 | 8014 | 8017 | 8019 | Testa di Moro | Negro semibrillo | Negro mate | Rojo Moteado | Verde Moteado | Gris Moteado | Marrón Moteado)
 Maderas estándar (Madera Clara | Madera Oscura LA | Madera Oscura LB | Embero | Nogal)
 Maderas especiales, Colores Metalizados y Colores Futura a consultar pedido mínimo y disponibilidad.

DATOS TÉCNICOS

MODELO	DENSIDAD POLIURETANO (Kg/m ³)	PERÍMETROS (mm)		LAMAS POR METRO DE ALTURA	PESO TEÓRICO (Kg/m ²)	ANCHO MÁXIMO Recomendable
		EXTERIOR	TOTAL			
LP 75 C	65	-	-	13,3	5,113	4,0m
REMATE	-	256	454	-	-	-

ENROLLAMIENTOS

ENROLLAMIENTOS		ALTURA																			
LAMA	EJE	1,4m	1,6m	1,8m	2,0m	2,2m	2,4m	2,6m	2,8m	3,0m	3,2m	3,4m	3,6m	3,8m	4,0m	4,2m	4,4m	4,6m	4,8m	5,0m	5,2m
LP 75 C	100	220	230	230	260	260	270	270	280	300	300	310	320	320	330	330	330	350	360	370	380
	133	250	250	260	260	270	290	290	290	300	310	330	330	340	340	350	360	360	360	370	400
	200	280	290	290	290	320	320	330	330	330	360	360	360	370	370	370	390	390	390	390	400
	220	290	320	320	320	320	340	350	350	350	350	380	390	390	390	390	400	420	420	420	420
	240	310	330	340	340	340	340	370	370	370	370	370	390	400	410	410	410	410	430	440	440

NOTA: Todas las medidas se muestran en mm.
 El peso teórico indicado incluye todos los componentes que lleva el tejido en cada caso (junquillo, burllete, lámina de policarbonato, ...)