

LAMA LP 75 EC

LAMA EXTRUIDA DE ALUMINIO DE 75mm CURVA

(*) Las lamas LP75C y LP75EC se pueden combinar entre sí.

MOTORES POSIBLES

ACABADOS DISPONIBLES

Colores básicos, anodizados y colores carta RAL a elegir.
Maderas especiales a consultar pedido mínimo y disponibilidad.

DATOS TÉCNICOS

MODELOS	PERÍMETROS (mm)		LAMAS POR METRO DE ALTURA	PESO TEÓRICO (Kg/m ²)	ANCHO MÁXIMO Recomendable
	EXTERIOR	TOTAL			
LP 75 EC1	266	369	13,3	10,043	4,0m
LP 75 EC1T	266	369	13,3	8,617	3,5m
LP 75 EC1T + PC	266	369	13,3	11,550	3,5m
LP 75 EC1TT	266	369	13,3	8,390	3,3m
LP 75 EC1TT + PC	266	369	13,3	11,323	3,3m
LP 75 EC1V	266	369	13,3	10,043	4,0m
REMATE	256	454	-	-	-

(T) (150x35) Troquelada (TT) (340x35) Troquelada doble (PC) Láminas de policarbonato (V) Ventilada

ENROLLAMIENTOS

ENROLLAMIENTOS		ALTURA																			
LAMA	EJE	1,4m	1,6m	1,8m	2,0m	2,2m	2,4m	2,6m	2,8m	3,0m	3,2m	3,4m	3,6m	3,8m	4,0m	4,2m	4,4m	4,6m	4,8m	5,0m	5,2m
LP 75 EC	100	230	250	260	260	280	280	280	290	300	310	310	310	330	350	350	350	360	370	370	370
	133	240	240	250	270	270	280	300	310	310	310	320	330	340	340	350	350	360	370	370	380
	200	290	290	300	300	310	330	340	340	340	350	350	360	370	370	380	390	400	400	400	400
	220	280	280	320	320	330	330	350	360	360	360	380	380	390	390	390	390	400	420	420	420
	240	310	310	340	340	340	350	360	370	370	370	380	380	400	410	410	410	410	420	430	440

NOTA: En puertas de gran altura y con motor tubular, se recomienda evitar el uso de lamas con doble troquelado en el primer metro superior. Todas las medidas se muestran en mm. El peso teórico indicado incluye todos los componentes que lleva el tejido en cada caso (junquillo, burlete, lámina de policarbonato, ...)